

HD ВИДЕОКАМЕРЫ






<p>XPN-2000HD</p>	 <p>PRO Series X-PERIENCE</p>	<p>1/2.5" (CMOS) ЦБТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера цифровая DSP, WDR; сетевая H.264+H.264 /H.264+JPEG, прогрессивная развертка, 4:3/16:9; 2M Pixel, 1920x1080 эл. (1080p FullHD), 2/0.1лк (F1.8, gain High); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (4,5-45мм) плюс 16x цифровой с АРД и автофокусировкой; BLC (масочный), ES (1/10000; до 32-х SensUp), ATW/AWC/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), 25 fps (1920x1080, H.264); встроенные детекторы активности (аналитика) и лиц, PrivacyMask, ALARM (2 входа/2 выхода); встроенный слот SDHC, видеовыход HDMI, USB; 24В(AC)/12-15В(DC) или PoE (IEEE802.3af), CMS на 36 каналов в комплекте, лицензия на русском языке, сделано в Ю.Корее</p>	<p>\$1 372</p>
--------------------------	--	--	-----------------------

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

<p>IVR-SD800IP</p>	 <p><i>InterVision</i></p>	<p>Видеокамера цветная скоростная сетевая роботизированная с аналоговым и сетевым выходами (IP SpeedDome) 1/3" SONY Ex-view HAD CCD+ DSP 535 TVLines MPEG-4 (видео DVD-качества) 720x576 (720x288, 352x288, 160x144) встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, до 25 к/с, 3 уровня сжатия видео; встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики Функция автоматического слежения за движущимся объектом (встроенная). Управление через ПО или с пульта .22x оптический Zoom, f= 3.6-96.8mm. Питание DC 12V ПО для управления и записи 16-ти видеокамер в комплекте. Возможность доукомплектации беспроводным WiFi модулем Питание DC 12V сделано в Ю.Корее</p>	<p>\$1 330</p>
---------------------------	--	---	-----------------------

IP СЕРВЕРА И КАМЕРЫ

<p>RN-IP032C</p>		<p>1/3" SONY ExView CCD 480твл видеокамера сетевая MPEG-4 (видео DVD-качества) 720x576 (720x288, 352x288, 160x144) эл., 0.4лк (F1.4); CPU-32Bit ARM9 / MPEG-4 Encode Chip (D1) встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 до 25 fps, 3 уровня сжатия видео; Встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, ПО (лицензия) на 16 камер в комплекте; встроенный объектив 3,6мм, 152.5 x 115.2 x 40.2 mm</p>	<p>\$175</p>
<p>RN-IP062C</p>		<p>1/3" SONY ExView CCD 540твл/570твл Ик подсветка на 20 метров видеокамера сетевая H.264 (видео DVD-качества) 720x576 (720x288, 352x288, 160x144) эл., 0.8лк (F1.4); CPU-32Bit ARM9 / H.264 Encode Chip (D1) встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 до 25 fps, 3 уровня сжатия видео; Встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, встроенный микрофон адаптер, кронштейн настенный и ПО (лицензия) на 16 камер в комплекте; встроенный объектив 3,6мм, 152.5 x 115.2 x 40.2 mm</p>	<p>\$294</p>

<p>RN-IP062W</p>	 <p>RAINBOW VIDEOFAN ELECTRONICS</p>	<p>1/3" SONY ExView CCD 540твл/570твл Ик подсветка на 20 метров видеокамера Wi-Fi H.264 (видео DVD-качества) 720x576 (720x288, 352x288, 160x144) эл., 0.8лк (F1.4); CPU-32Bit ARM9 / H.264 Encode Chip (D1) встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 до 25 fps, 3 уровня сжатия видео; Встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, встроенный микрофон адаптер, кронштейн настенный и ПО (лицензия) на 16 камер в комплекте; встроенный объектив 3,6мм, 152.5 x 115.2 x 40.2 mm</p>	<p>\$350</p>
<p>IVR-X48W</p>	 <p><i>InterVision</i></p>	<p>IP видеокамера 1/3" SONY ExView CCD 480твл-цвт/600твл-ч/б (Day/Night-430k Pixels) Wi-Fi видеокамера сетевая MPEG-4 передача видео DVD-качества 720x576 до 25 к/с. Slot под Flash Memory, DDR Memory-256Mb; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, 3 уровня сжатия видео. Встроенный детектор движения, IEEE 802.11b/g Wireless, IEEE 802.3af Compliant PoE, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, встроенный микрофон, RS-232, RS-485. Питание DC 12В. Выходы: BNC, сетевой. В комплекте:</p>	<p>\$392</p>
<p>IVR-X48</p>	 <p><i>InterVision</i></p>	<p>IP видеокамера 1/3" SONY ExView CCD 480твл-цвт/600твл-ч/б (Day/Night-430k Pixels) Передача видео DVD-качества 720x576 до 25 к/с. Slot под Flash Memory, DDR Memory-256Mb; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, 3 уровня сжатия видео. Встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, встроенный микрофон, RS-232, RS-485. Питание DC 12В. Выходы: BNC, сетевой. В комплекте: адаптер.</p>	<p>\$266</p>
<p>IVR-X50</p>	 <p><i>InterVision</i></p>	<p>Уличная купольная IP видеокамера 1/3" SONY ExView CCD 480твл-цвт/600твл-ч/б (Day/Night-430k Pixels) Варифокальный объектив японского производства с автоматически убираемым светофильтром с автодиафрагмой 3,8-9мм, ИК-подсветка на 30 метров Передача видео DVD-качества 720x576 до 25 к/с. Slot под Flash Memory, DDR Memory-256Mb; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, 3 уровня сжатия видео. Встроенный детектор движения, встроенный рассыльщик электронной почты на предустановленные почтовые ящики, встроенный микрофон, RS-232, RS-485.</p>	<p>\$350</p>
<p>IVR-MPX1300</p>	 <p><i>InterVision</i></p>	<p>Матрица: 1.3-х Мегапиксельная CCD Размеры матрицы, в точках: 1280(H) X 1024(V) Чувствительность: 0.1 Lux@F 1.4 Кадров в сек. до: 30 к/сек @ 1280x1024 Камера позволяет передавать в режиме реального времени цифровое видео с высоким разрешением и большим количеством кадров. Разрешение этой камеры превосходит разрешение лучших аналоговых камер наблюдения в 4 раза (1280x1024) функция АвтоДиафрагмы (AutoIris), электромеханический фильтр IR Cut-off, улучшающий работу камеры в ночное время Функция</p>	<p>\$798</p>

<p>IVR-MPX1300DV</p>	 <p style="text-align: center;"><i>InterVision</i></p>	<p>Уличная купольная IP видеочамера Матрица: 1.3-х Мегапиксельная CCD Размеры матрицы, в точках: 1280(H) X 1024(V) Чувствительность: 0.1 Lux@F 1.4 Кадров в сек. до: 30 к/сек @ 1280x1024 Камера позволяет передавать в режиме реального времени цифровое видео с высоким разрешением и большим количеством кадров. Разрешение этой камеры превосходит разрешение лучших аналоговых камер наблюдения в 4 раза (1280x1024). функция АвтоДиафрагмы, объектив 3,7-12мм(AutoIris), электромеханический фильтр IR Cut-off, улучшающий работу камеры в ночное</p>	<p style="text-align: center;">\$826</p>
IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ AVERMEDIA			
 <p style="text-align: center;">AVerMedia®</p> <p style="text-align: center;">EB1704Hybrid</p>		<p>Четырехканальный цифровой видеорегистратор MPEG-4, триплексный(запись, воспроизведение и просмотр по сети) Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA Разрешение при записи: 704x576-50к/с, 352x240-100к/с Аудиовход: запись 4-х каналов аудио детектор движения. Возможность подключения и записи 4-х IP камер. Сетевые функции: TCP/IP, работа через Internet Explorer, отображение по сети в реальном времени, полное управление по сети, просмотр архива Возможности: просмотр HDD на компьютере, архивация и просмотр на компьютере по USB или по сети, возможность копирования архива на флэшку или DVD-RW, управление поворотными камерами, предзапись до 10 секунд.</p>	<p style="text-align: center;">\$840,00</p>

Размеры (L) 202mm